Materialval utvändigt

När du ska välja rätt färgtyp till ditt hus bör du följa en strukturerad process som utgår från husets nuvarande skick och material. Att välja fel färgtyp kan leda till att färgen flagnar eller att träet ruttnar under ytan på en träfasad. Eller putsen korriderar under färgen på en putsad fasad Och skapar dig stora och framförallt dyra bekymmer.

1. Identifiera befintlig färg
Det enskilt viktigaste steget är att ta reda på vad huset är målat med sedan tidigare, eftersom olika färgtyper sällan kan blandas.

- **Sandpapperstestet:** Slipa på en liten yta. Om färgen blir till **damm** är det troligen en olje- eller alkydfärg. Om den istället **fastnar** på sandpappret som ett segt klister är det en akrylatfärg.
- **Sprit-testet:** Blöt en trasa med T-sprit och håll mot färgen. Om färgen löses upp eller blir mjuk är det en **akrylat/latexfärg**. Om den förblir opåverkad är det en **oljefärg**.
- **Slamfärgstest:** Om färgen färgar av sig kraftigt när du drar handen över den är det sannolikt en slamfärg (t.ex. Falu Rödfärg).

2. Matcha färgtyp mot material
Beroende på fasadens material finns det olika lämpliga alternativ:
- **Träfasad:** Akrylatfärg (lång hållbarhet, bra kulörbeständighet), Alkydoljefärg (bra inträngning, hårdare yta) eller Slamfärg (andningsbar, traditionell).
- **Putsad fasad:** Valet beror på putstyp. **Silikatfärg** eller akrylat passar bäst för kalkcementputs, medan ren kalkputs kräver **kalkfärg**.
- **Betong:** Här är **akrylatfärg** oftast det lämpliga valet.

3. Välj baserat på önskat underhåll
- **Lång hållbarhet:** Moderna premiumfärger som Jotun Demidekk Infinity lyfts ofta fram för sin extrema livslängd (upp till 10–15 år).
- **Enkelt underhåll:** Slamfärg kräver ingen skrapning, bara borstning, men behöver målas om oftare.

4. Kontrollera lagkrav
Om du planerar att **byta kulör** eller färgtyp markant kan det krävas **bygglov** från kommunen, särskilt om huset ligger i ett detaljplanerat område.

5. Provmåla i rätt ljus
Färger ser annorlunda ut på en stor fasad än på ett litet färgprov. Måla upp prover på lösa brädor eller direkt på fasaden och betrakta dem vid olika tider på dygnet för att se hur solljuset påverkar nyansen. Du kan även använda digitala verktyg som Nordsjö Visualizer eller Beckers Easy Colour App för att simulera färgvalet.